

Лессирующая краска, содержащая воск

**Декоративная лессирующая краска.
Окрашивает и подчеркивает шероховатости
рельефа, стилизует поверхность под «патину».**



Основные характеристики: образует полупрозрачное покрытие, подчеркивает шероховатости рельефа структурных покрытий, стилизует поверхность стен под «патину»; применяется также для получения «полутоновой», «смазанной» фактуры или эффекта многоцветности.

Состав: сополимерная акрилатная водная дисперсия и воск.

Плотность: 1,0 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ: 16 %

Область применения: для финишной отделки структурных материалов.

Нанесение: краску Cire deco наносят на структурное покрытие, поверхность которого грунтована грунтовкой Sous-couche. Перед началом работ перемешать в одной ёмкости количество материала Cire deco из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении. Для получения эффекта «патины» нанести Cire deco кистью (235) или валиком (737), для подчеркивания неровности рельефа часть нанесенной краски удаляют губкой (26041) или рукавицей (44010). Для получения эффекта «тампонирования» обмакнуть смоченную в воде губку (26041) в Cire deco и тампонировать поверхность, надавливая на нее губкой с разной интенсивностью и в разных положениях, губку регулярно промывать. Для получения «смазанной» фактуры нанести Cire deco кистью (235) или валиком (737), затем взять губку (26041) или тампон (437) и, надавливая или же осуществляя быстрые хаотичные движения, добиваются различных эффектов, изменяя яркость краски. Для получения «полутоновой» фактуры или эффекта многоцветности на отдельные участки нанести второй слой Cire deco того же цвета в меньшем количестве или другого цвета. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м². Сложность нанесения – 2.

Расход: 0,10-0,12 л/м²

Время высыхания: Sous-couche - 6 ч, Cire deco - 12 ч.

Колеровка: по каталогу Cire Deco. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения;

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5

ТУ 2316-016-52935415-2008

Инструмент



737



235



26041



437



44010

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016