

GRASSELLO DEI DOGI (Грасселло Дей Доджи)

Эффект натурального мрамора

Декоративное покрытие.

**Позволяет получить эффект натурального мрамора
(минеральная "венецианская штукатурка").**



Основные характеристики: колеруемый пастообразный материал на основе гашеной извести и тонко измельченного мрамора, позволяющий имитировать отделяемую поверхность под натуральный мрамор, получая бесшовное покрытие; дает возможность фрагментарного применения в декорировании поверхностей; получаемое многослойное полупрозрачное гладкое покрытие передает эффект полутонов, свойственный мрамору.

Состав: гашеная известь, молотый мрамор, тальк, водная дисперсия сополимера винилацетата, пропиленгликоль, добавки, вода.

Плотность: 1,58 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ: 58 %

Область применения: для декоративной отделки стен, потолков, колонн, ниш помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, заштатлеванные, оштукатуренные поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

1. Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания
2. Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие
3. Grassetto Dei Dogi - декоративное покрытие
4. Cera Realtà - защитный воск

РАСХОД:

- 2,5 л / до 50 м² в один слой
- 2,5 л / до 30 м² в один слой
- 4 кг / до 7 м² в три слоя
- 1 л / до 20 м² в один слой

Подготовка материала: перед использованием, в том числе и перед колеровкой, удалить защитную пленку с материала. После любого перемешивания, в том числе и колеровки, материал наносить не ранее чем через 24 часа; непосредственно перед нанесением материал не перемешивать!

Нанесение: на чистую сухую подготовленную поверхность нанести валиком (737), в труднодоступных местах - кистью (235) грунтовку Sous-couche. После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество колерованного материала Grassetto Dei Dogi из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении и формирования фактуры при температуре окружающего воздуха плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °C. Grassetto Dei Dogi наносят кельмой (5580) в три слоя, каждый из которых можно колеровать в сочетающиеся цвета. Второй слой наносят примерно через 12 часов (в зависимости от температуры), третий - через час. Третий слой еще по влажной поверхности полируют той же кельмой для придания желаемого блеска. Эффекты мелкого венецианского рисунка достигаются заменой кельмы (5580) на шпатель (2602) при нанесении второго и третьего слоев, при этом Grassetto Dei Dogi наносят короткими разнонаправленными мазками, добиваясь получения рисунка, имитирующего натуральный мрамор. При нанесении не допускать принудительной сушки материала. Через 48 часов после нанесения на полученное покрытие можно нанести воск Cera Realtà, что позволит продлить срок его службы и облегчить за ним уход. Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,25 м². Сложность нанесения - 4.

Расход: 0,6 - 1 кг/м² на три слоя.

Время высыхания: Sous-couche - 6 ч, Grassetto Dei Dogi - полное высыхание через 28 дней.

Колеровка: в светлые и средней интенсивности тона по каталогу Grassetto Dei Dogi. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: влажная уборка не ранее, чем через 28 дней; покрытие можно протирать мягкой влажной губкой, покрытие с нанесенным воском - мягкой губкой с мыльным раствором.

Срок годности: 2,5 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °C; допускается расслоение в виде поверхностного слоя жидкости, перед применением перемешать до однородной массы.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 35) °C.

Меры предосторожности, утилизация: содержит гашеную известь, оказывающую раздражающее действие на кожу, глаза и органы дыхания, может вызвать серьезное повреждение глаз. Хранить в герметично закрытой упаковке в местах, недоступных для детей! Работать в проветриваемом помещении в защитной одежде, резиновых перчатках и защитных очках или маске. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, держа глаза открытыми, в течение не менее 10 минут и обратиться к врачу; при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

Не выливать в канализацию, водостоки, водоемы и на почву и не утилизировать как бытовой мусор. Остатки материала, а также материал с истекшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, кг: 4

ТУ 20.30.11-029-52935415-2016

Инструмент



737



235



2602



5580



26041



44010

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016