



Декоративное покрытие. Фактура мелкого песка с перламутровым эффектом

Основные характеристики: колеруемый пастообразный материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой матовые россыпи окрашенных песчинок на перламутровом фоне; можно использовать для фрагментарного нанесения в комбинации с другими декоративными лакокрасочными материалами.

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, добавки, перламутровый пигмент, вода.

Плотность: 1,17 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ: 36 %

Область применения: для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Качество поверхности должна быть не ниже категории К4 согласно разделу СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

1. Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания
2. Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие
3. Sabbia - декоративное покрытие

РАСХОД:

2,5 л / до 50 м² в один слой

2,5 л / до 30 м² в один слой

2,5 л / до 25 м² в один слой

Нанесение: на ровную чистую сухую подготовленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche, колерованную в цвет покрытия Sabbia, валиком (737), в труднодоступных местах - кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки материал Sabbia следует тщательно перемешать. Материал из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для отделки одной стены/потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8 - 25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С. Покрытие Sabbia наносят в один слой кистью (235 или 98070, 98100) хаотичными разнонаправленными круговыми движениями. Кисть при нанесении рекомендуется держать почти параллельно декорируемой поверхности. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м². Сложность нанесения – 2.

Расход: 0,10 - 0,12 л/м².

Время высыхания: Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Sabbia - 24 ч (полное высыхание - через 7 - 10 дней).

Колеровка: по каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: протирание от пыли сухой мягкой тканью не ранее, чем через две недели после нанесения.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5

ТУ 20.30.11-035-52935415-2017

Инструмент



737



235



98070, 98100

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016